

ООО Производственная компания «АНДИ Групп»

ИННОВАЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ



✉ 129343 г. Россия, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1

E-mail: info@andi-grupp.ru; info@optontechno.ru

☎ тел./факс (495)748-11-78 (многоканальный)

8-800-200-44-80 (бесплатный звонок по всей России)

www.andi-grupp.ru

www.optontechno.ru

www.led-andi.ru

Светодиодные светильники «СВЕТ ЗДОРОВЬЯ» для внутреннего освещения



Общественные здания Квартиры Магазины Гаражи Кафе Библиотеки Офисы Школы Больницы

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 28 Вт									
СЕРИЯ PH2-33x33-28	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса	
КАРЕ 333 x 333 мм	RHK2-33x33-28-2-4K-W-H-0-2-P	28	4200	4000	3 500	1,2	333x333x33	белый матовый	

Рекомендуемая площадь освещения до 8-12 м. кв.. С подвесами из нержавеющей троса 1мм. С декоративной вставкой.

Варианты декоративных вставок и цвет корпуса оговаривается при заказе продукции.


Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация, % <1 Гарантийный срок 3 года.

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 33,6 Вт									
СЕРИЯ PH2-40x40-28	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса	
КАРЕ 410 x 410 мм	PH2-40x40-28-35x35-33,6-3-4K-W-H-0-2Tn-P	33,6	5350	4000	5 600	1,8	410x410x33	белый матовый	

Рекомендуемая площадь освещения 10-15 м. кв. С выносным драйвером и увеличенным сроком службы.

Максимально удобен при монтаже и регулировке высоты подвеса. Это необходимо для получения более комфортного света с учётом особенностей помещения.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 5 лет.



СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 56 Вт

СЕРИЯ РН2-55х55-56	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
КАРЕ 515 x 515 мм	РНК2-55х55-56-2-4К-W-H-0-2Тн-Р	56	8400	4000	5 100	1,5	515х515х33	белый матовый

Рекомендуемая площадь освещения до 12-25 м кв.. С подвесами из нержавеющей троса 1мм.

С декоративной вставкой. Варианты декоративных вставок и цвет корпуса оговаривается при заказе продукции.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 3 года.



СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ 50,4 Вт

СЕРИЯ РН2-60х60-50	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
КАРЕ 580x580 мм	РН2-60х60-50-58х58-50,4-3-4К-W-H-0-2Тн-Р	50,4	8500	4000	6 500	2	580х580х33	белый матовый

Рекомендуемая площадь освещения 12-25 м. кв.

С выносным драйвером и увеличенным сроком службы. Максимально удобен при монтаже и регулировке высоты подвеса.

Это необходимо для получения более комфортного света с учётом особенностей помещения.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок - 5 лет.



СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СДВОЕННЫЙ 2x50,4 Вт


СЕРИЯ POF22-2-100	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
ЛОДОЧКА 66x2000x33 мм	POF22-2-100-2-100,8-4-4К-W-M-0-ЦТ-0	100,8	16128	4000	9 900	2,9	66х2000х33	белый матовый

Максимально удобный в монтаже и регулировке подвеса светильника по высоте с учётом особенностей Вашего помещения.

Это необходимо для более комфортного света.

Комплектуется цанговыми подвесами с тросами, удобными и надёжными замками фиксации светильника с подвесной системой.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 3 года.




СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ 16,8 Вт

СЕРИЯ POF22-0,5-SO	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
Umbrella 550x500x150	POF22-0,5-SO-550x500x150-16,8-3-4K-W-H-0-ЦТ-0	16,8	2600	3500, 4000	8 500	2,5	550x500x150	белый матовый

Светильники с отражателем предназначены для использования в помещениях, где светильники прямого света не эффективны или потолок не пригоден для отражения света из-за наличия технических коммуникаций.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 5 лет.



СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ 25,2 Вт

СЕРИЯ POF22-0,7-SO	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
Umbrella 550x700x150	POF22-0,7-SO-550x700x150-25,2-3-4K-W-H-0-ЦТ-0	25,2	4000	3500, 4000	12 890	4,7	550x700x150	черный матовый бархат

Светильники с отражателем предназначены для использования в помещениях, где светильники прямого света не эффективны или потолок не пригоден для отражения света из-за наличия технических коммуникаций.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 5 лет.



МОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 28 Вт (для скрытой установки в ниши)

СЕРИЯ RH2-2-28	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
Настенный RH2-2-28 Вт	RH2-2-28-2-4K-Ar-M-0-1	28	4200	4000	2 580	1,4	33x2000x33	серебристый (Ar)

Светильник возможно подключать с двух сторон, что обеспечивает удобство в выборе места подключения и возможность сборки в непрерывную линию из нескольких светильников.

Подготовлен для сборки в непрерывные линии по стенам в скрытые ниши.

В комплект входит: фиксатор самореза, дюбель пробки, саморезы, соединительная пластина (для сборки в непрерывные линии), инструкция, паспорт.

Без торцевых заглушек и провода питания.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 Индекс цветопередачи, RA > 80 Пульсация % <1 Гарантийный срок 3 года.



МОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 28 Вт (для открытой установки)

СЕРИЯ RH2-2-28	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
Настенный RH2-2-28Вт Белый	RH2-2-28-2-4K-W-M-0-1	28	4200	4000	3 000	1,4	33x2000x33	белый матовый

Светильник возможно подключить с двух сторон, что обеспечивает удобство в выборе места подключения и возможность сборки в непрерывную линию из нескольких светильников.

В комплект входит: Торцевые заглушки с фиксатором провода.

Крепеж: фиксатор самореза, дюбель пробки, саморезы, инструкция, паспорт.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 **Индекс цветопередачи, RA > 80** **Пульсация % <1.** **Гарантийный срок 3 года**



МОДУЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 50,4 Вт (для открытой установки)

СЕРИЯ RH2-2-50	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры ШхДхВ мм	Цвет корпуса
Настенный RH2-2-50 Вт	RH2-2-50-2-50,4-4-4K-W-M-0-1-0	50,4	8000	4000	4 800	1,5	33x2000x33	белый матовый

Светильник возможно подключить с двух сторон, что обеспечивает удобство в выборе места подключения и возможность сборки в непрерывную линию из нескольких светильников. Подготовлен для сборки: в непрерывные линии по стенам и в подвесные каре.

В комплект входит: фиксатор самореза, дюбель пробки, саморезы, инструкция, паспорт.

Энергоэффективность (Косинус Фи) 0.98 **Индекс цветопередачи, RA > 80** **Пульсация % <1.** **Гарантийный срок 5 лет.**

Светодиодный светильник «РАКЕТА» для уличного освещения



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СЕРИИ AGL-CS 30

СЕРИЯ AGL-CS 30	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Диапазон цветовой температуры, К	Розничная цена, с НДС, руб.	Масса, кг	Габаритные размеры	Цвет корпуса
Уличный	AGL-CS 30	30	1600-2100	4000	4 500	1,99	Ø100 x 400мм	серебристый (Ar)

Применяемые светодиоды: OSRAM, Cree, Samsung. **Питание от сети 220В, 50Гц.** **Кривая силы света** - тип Ш.

Светильники устанавливаются на консолях уличных опор или на настенных кронштейнах с диаметром несущей трубы 48-50 мм, с наклоном консоли 15-70 градусов к горизонту. **Высота установки 5-15 м** (уточняется в светотехническом расчёте)

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации светильника: -40/ + 45°C.

Гарантийный срок - 5 лет

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ ПОДВЕСНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ*

	Название	Единица измерения	Кол-во	Стоимость розничная, руб., с НДС
1	Цвет корпуса	шт.	1	130
2	Соединительный сдвоенный угол	шт.	1	170
3	Соединительная пластина	шт.	1	40
4	Торцевая заглушка или Пластина торцевая П4000-Т	шт.	1	30
5	Фиксатор самореза (в профиле светильника)	шт.	1	15
6	Карнизное крепление П2	шт.	1	110
7	Шнур питания 3м. с выключателем.	шт.	1	210
8	Расчеты+диаграммы			цена договорная

*Примечания:

1. На комплектующие скидки предоставляются в зависимости от общего объема заказа
2. В зависимости от объема заказа могут предоставляться дополнительные скидки к дилерским ценам